

كويك بيست - Quick Paste

البيانات الفنية :

شكل المنتج	بودرة
اللون	أبيض
نسبة ماء الخلط	تتراوح من 30% - 33% من وزن المعجون
معدل الفرد	0.25 كجم / م ²
اجهاد الشد	0,8 نيوتن / م ² بعد 28 يوم
العبوة	شيكارة 10 كجم
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن الشمس والرطوبة
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الإنتاج المدون على الشيكارة

التطبيق:

يتم إضافة الماء إلى مادة كويك بيست وفقاً للنسبة المقررة مع التقليب الجيد (يفضل الخلط الميكانيكي في حالة الكميات) ويراعى نظافة السطح المطبق عليه معجون كويك بيست من حيث خلوه من الأتربة والشحوم و الزيوت وذلك للحصول على أفضل النتائج ثم يتم تطبيق كويك بيست على السطح الأسمنتي.

ملاحظات هامة:

- لا تحتاج مادة كويك بيست إلى أي إضافة أخرى.
- لابد من مراعاة ترطيب السطح الأسمنتي بالماء قبل تطبيق كويك بيست عليه.
- قد تختلف معدلات الفرد لمعجون كويك بيست من سطح أسمنتي لآخر وذلك طبقاً لحالة السطح.
- في حالة تطبيق وجهين يفضل رش الماء على الوجه الأول قبل تطبيق الوجه الثاني

التعريف:

كويك بيست معجون أسمنتي ذو خواص متميزة في عزل المياه والرطوبة والتماسك على مونة المحارة او مونة الربط وجميع انواع المونة الأخرى أو الأسطح الأسمنتية و منع الشروخ لإنتاج سطح ذو جودة عالية لأعمال الدهانات والديكور كما أن له قدرة كبيرة على مواجهة الظروف المناخية مثل الرطوبة وأبخرة البحر والحرارة الشديدة.

مجالات الاستخدام:

- جميع أعمال معالجة الشروخ وتجهيز الأسطح الأسمنتية سواء الداخلية أو الخارجية لأعمال الدهانات أو تطبيق مواد الديكور خصوصاً (المدن والمناطق الساحلية) لما يتميز به معجون كويك بيست من مقاومة لأبخرة البحر وثاني أكسيد الكربون والعوامل الجوية الصعبة

مميزات الاستخدام:

يستخدم كويك بيست عند الإحتياج إلى معجون أسمنتي

- قوي و ذو قدرة تحمل كبيرة للظروف الجوية الصعبة
- له قوة التصاق ممتازة بسطح التكسية
- مانع للمياه والرطوبة و الشروخ وذو نفاذية ووزن أقل
- له تشغيلية عالية بدون الحاجة لزيادة ماء الخلط
- سهل الاستخدام وله معدلات فرد عالية.

تعليمات السلامة:

منتج كويك بيست منتج آمن للإستخدام ولكن يراعى :

- ارتداء القفازات أثناء العمل
- عند ملامسة المنتج العين يجب غسلها بالماء جيداً واستشارة الطبيب.