

سوفت كريت تي بي - 100

البيانات الفنية :

شكل المنتج	بودرة
الجرعة	من 1-2 كيس 150 جرام / 50 كجم أسمنت شيكارة 10 كجم / 100 لتر ماء ويضاف من 1-2 لتر / 50 كجم أسمنت
ماء الخلط	W/C=35% - 55%
العبوة	كرتونة بها 24 كيس - الكيس 150 جم شكاير الشيكارة 10 كجم
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن الشمس والرطوبة
الصلاحية	سنة من تاريخ الانتاج على الشيكارة

ملاحظات هامة:

1. سوفت كريت تي بي - 100 لا تحتاج لأي إضافة أخرى
2. أي أكياس سوفت كريت يستخدم الكيس كله مرة واحدة
3. ينصح بعمل اختبارات لكل خلطة لتحديد الجرعة المناسبة لها

تعليمات الأمان والسلامة:

في حالة ملامسة سوفت كريت تي بي - 100 للعين أو الأغشية المخاطية يتم الغسل بماء نقي بوفرة واستشارة أقرب طبيب
في حالة ملامسة سوفت كريت تي بي - 100 للجلد أو اليدين تغسل بماء نقي
في حالة التخلص من سوفت كريت تي بي - 100 لا يتم ذلك مباشرة في التربة أو مجاري المياه وإنما يراعى اتباع الإجراءات والخطوات الفنية المتبعة ضمن هذا الإطار
في حالة نقل سوفت كريت تي بي - 100 فلا خطورة في نقلها لأنها غير سامة و آمنة الاستخدام

التعريف:

سوفت كريت تي بي - 100 هي إضافة لتحسين خواص الخرسانة وزيادة كل من التشغيلية ومقاومة الضغط بالإضافة إلى تقليل النفاذية و منع الشروخ لإنتاج خرسانة عالية الجودة والمواسفات وذات قدرة كبيرة على تحمل كافة الظروف المناخية الصعبة وتعتبر إضافة مثالية لصناعة الانترولوك سواء الناعم او الخشن لما تقدمه من مزايا ومواصفات مهمة لهذه الصناعة

مميزات الاستخدام:

تستخدم سوفت كريت تي بي - 100 في حالة الاحتياج إلى خرسانة

- تتحمل اجهادات الضغط العالية
- لها تشغيلية عالية بدون زيادة ماء الخلط
- أكثر مرونة وسهلة الضخ بالمضخات
- عديمة الشروخ وذات نفاذية أقل
- خالية تقريباً من مشاكل التسويس والتعشيش
- لها زمن شك ابتدائي اطول (مؤجل للشك)

طريقة الاستخدام :

- بالنسبة للأكياس / الشكاير
يضاف 1-2 كيس 150 جم إلى كل 50 كجم أسمنت

و بالنسبة للشكاير سعة 10 كجم
يمكن إضافة الشكارة سعة 10 كجم الى 100 لتر ماء والتقليب جيداً ثم إضافة 1 - 2 لتر لكل شكارة اسمنت في صناعة الانترولوك