

سوبر سوفت

التعريف:

سوبر سوفت هو إضافة لتحسين خواص مونة المحارة و مونة الربط وكافة أنواع المونة الأخرى وزيادة كل من التشغيلية ومقاومة الضغط والتماسك مع سطح التكسية بالإضافة إلى تقليل النفاذية ومنع الشروخ وذلك لإنتاج مونة عالية الجودة والمواصفات وذات قدرة كبيرة على تحمل جميع الظروف المناخية الصعبة

مجالات الاستخدام:

- أعمال المحارة سواء الداخلية أو الخارجية في أي مشروع (خصوصاً في المناطق الساحلية والقرى السياحية)
- أعمال الترميمات والتربيات بكل أشكالها
- جميع أعمال اللياسة الأسمنتية للأسطح الخرسانية أو أسطح التكسية قبل العزل الأسمنتي (خصوصاً في حالة وجود شروخ أو عيوب في السطح الخرساني)

مميزات الاستخدام:

السوبر سوفت إضافة كاملة وسهلة الاستخدام للمونة التقليدية وهي موفرة للوقت والجهد وهو ما ينعكس ايجاباً على سرعة ودقة الانجاز في المشروعات ولذا يستخدم السوبر سوفت وينصح به في حالة الاحتياج إلى مونة

- قوية وذات تحمل كبير للظروف الجوية الصعبة
- لها تشغيلية عالية بدون الحاجة لزيادة ماء الخلط
- لها قوة التصاق عالية جداً بسطح التكسية
- عديمة الشروخ وذات نفاذية ووزن أقل

البيانات الفنية :

شكل المنتج	بودرة
ماء الخلط	20 - 22 لتر / 50 كجم اسمنت / 150 كجم رمل
معدل الفرد	20م ² بسمك 1سم ويقل معدل الفرد بنسبة خطية مع زيادة السمك
العبوة	كيس 150 جرام
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن الشمس والرطوبة
الصلاحية	سنة من تاريخ الإنتاج المدون على الشيكارة

التطبيق:

كإضافة للمونة:

يضاف من 1-2 كيس من مادة السوبر سوفت إلى 1 شيكارة أسمنت إلى 3 شكاير رمل (نسبة بالحجم) أثناء الخلط ويراعى تقليل مياه الخلط بنسبة 10% لكل كيس لأن السوبرسوفت تعمل على زيادة تشغيلية المونة بدون الحاجة لزيادة ماء الخلط ثم يتم التقليب و الخلط جيداً (يفضل الخلط الميكانيكي) وذلك لضمان أفضل نتيجة ممكنة ثم يتم تطبيق المونة على السطح وعمل أي لياسة أسمنتية مطلوبة

ملاحظات هامة:

- لا تحتاج مادة سوبر سوفت أي إضافة أخرى من أي نوع
- يجب مراعاة التقليب الجيد وذلك للحصول على مونة قوية وعديمة الشروخ

تعليمات السلامة:

منتج سوبر سوفت منتج آمن للإستخدام ولكن يراعى :

- ارتداء القفازات أثناء العمل
- عند ملامسة المنتج العين يجب غسلها بالماء جيداً واستشارة الطبيب